



OC Relay

230V-os relépanel átalakító az Open Collectorral (OC) ellátott termékekhez



TELEPÍTŐI LEÍRÁS

A modul leírása

230V-os relépanel átalakító az Open Collectorral (OC) ellátott termékekhez. Az Open Collectoros kimenetet tudjuk reléssé alakítani illetve gyengeáramú relés kimenetet 230V-osra.

A ProRead programozó szoftverben lehetőségünk van tesztelni az OC kompatibilis modulhoz csatlakoztatott OC relé működését.

Mielőtt teszteljük győződjünk meg a bekötött polaritás helyességéről! (+12V csatlakozási pont ellenőrzése)



ProRead

Karbantartás Fájlműveletek Leírások Beállítások Nyelv kiválasztása Kapcsolat GSM Fejlesztői parancsok Special command Kilépés

11:40:21 Ügyfél:

Óra szinkronizálása RX

ASC Global

Kimenetek beállításai

Kimenet 1. Kimenet 2. Kimenet 3. Kimenet 4. More settings

Egyállapotú időzített (MONO)

Idő: Kimenet 1.

Sec Min 3

Vezérlés bejövő hívással
 Vezérlés hívószámazonosítással
 Vezérlés riasztáskor
 SMS küldése a kimenet változásakor

Segítség

A kimenet lehet egyállapotú, MONOSTABIL illetve kétállapotú, BISTABIL, melyet riasztással, vagy hanghívással tudunk vezérelni. A kimenet aktiválható GSM hiba illetve sikertelen SMS esetén is. A MONOSTABIL vezérlés megadott időre kapcsolja a kimenetet, míg a BISTABIL a következő vezérlésig, ami lehet hanghívás vagy SMS is. A MONOSTABIL vezérlés esetén a kimenetet maximum 65000 mp-re lehet kapcsolni. A bejövő hívással való vezérlés esetén a hívószámot csak akkor ellenőrzi a modul, ha a hívószám azonosítás is be van kapcsolva. Ellenkező esetben minden bejövő hívás tudja vezérelni a kimenetet! Hívószám azonosításhoz a vezérlő telefonszámok közé kell felvenni a vezérlésre jogosult telefonszámokat. Az „SMS küldés a kimenet változásakor” rész kipipálásával SMS értesítést fogunk kapni, ha a kimenet állapota megváltozik. SMS Parancs (SMS biztonsági kóddal kezdve): OUTCONFx=iiiih (x: kimenet száma; iii: kimeneti idő; r:riasztáskor aktivizálódjon; h: vezérlés bejövő hívással: n:

COM3 EasyCon GSM Firmware: 9.1.8 Összes adat kiolvasása sikeres! ProRead verzió 2024.06.14

Felhasználási területek

A kapumozgatásnál az OC kimenet megrelézésére tudjuk használni, így kontaktust tudunk adni a kapuvezérlés indító bemenetére.

Bemenet	Open Collector (OC)
Relé	230V, 5A

